



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8131AD2101**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Westfälische Kunststofftechnik GmbH Homburgstraße 11-13, D-45549 Sprockhövel
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Westfälische Kunststofftechnik GmbH Homburgstraße 11-13, D-45549 Sprockhövel
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PVC-U für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 13 (8131)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PVC-U auf Basis CaZn-Stabilisatoren für die Trinkwasserverteilung
<b>Modell</b> <i>model</i>	13
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: K 15 0365.9 vom 24.08.2015 (MPD) Mechanikprüfung: K 05 1233 vom 18.10.2005 (MPD) Mechanikprüfung: K 04 1810.11 vom 23.03.2005 (MPD) KTW-Prüfung: KR 042/15 vom 16.06.2015 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 069/15 vom 09.06.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A1 (01.06.2003) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	02.08.2020 / 15-0373-WNV

70026-04-A-DE

19.02.2016 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

*J. Schmidt*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
13	Fertigungsgruppe: 13	Abmessungen: ab 250 mm